

室內保全對講系統



EM/Mifare 讀卡型門口機



型號: CB-2048SF CB-C2048SF

連接戶數	1~2048戶	防盜設定方式	Mifare感應卡
操作方式	操作方式	安裝方式	超薄嵌入式 (預埋盒)
地址顯示	七位數LED顯示	外殼材質	鋁合金
語音導引操作	有 (配合樓層規劃)	防雨等級	3
通話模式	免持聽筒對講	電源電壓	DC12V~13.5V
攝影機	C:彩色	周圍溫度	-5°C~44°C
夜間輔助照明	C: 6顆LED	外型尺寸	239 x 80 x 280mm
防盜設定	內建Mifare感應讀頭	預埋盒尺寸	200 x 60 x 238mm

EM/Mifare讀卡 保全型玄關子機

型號:CB-C401 / S / SF

連接戶數	1戶
通話模式	免持聽筒對講
攝影機	彩色CCD
夜間輔助照明	2顆LED
防盜設定	有
防盜設定方式	S型: EM感應卡 SF型: Mifare感應卡
安裝方式	單聯式預埋盒
外殼材質	防火耐燃ABS樹脂(符合94-V0規範)
電源電壓	DC12V~13.5V
周圍溫度	-5°C~44°C
外型尺寸(WxDXH)	89 x 20 x 139mm



7"免持聽筒 彩色室內對講機



型號: VP-C354

彩色 / 黑白	彩色 (LCD)	音量調整	無段旋鈕控制
影像大小	5.6吋	鈴聲形式	八和弦音樂鈴聲
螢幕比例	4:3	智慧鈴聲	五種
多重影像	八個影像	環保鈴聲	和弦鈴聲
分機數目	七只分機	求救迴路	一迴路
語音模式	雙向免持	防盜迴路	四迴路
訊號顯示	隱藏式顯示盤	防盜設定方式	簡碼式
門位指示	三只	瓦斯迴路	一迴路
留言提示燈	一只	來客報知	可設定及解除
外接電鈴按鈕	一只	外接設定鎖	五只
電梯控制	接點/ 指令輸出	外接感應設定器	五只

4"彩色保全室內對講機

型號: VP-C104

彩色 / 黑白	彩色 (LCD)	防盜設定方式	鑰匙式
影像大小	4吋	瓦斯迴路	一迴路
螢幕比例	4:3	來客報知	可設定及解除
分機數目	七只分機	外接設定鎖	五只
音量調整	無段旋鈕控制	外接感應設定器	五只
鈴聲形式	電子音樂鈴聲	安裝方式	壁掛式(不需預埋盒)
智慧鈴聲	五種	電源電壓	DC 12V~13.5V
環保鈴聲	有	外型尺寸	230 x 57 x 220mm
求救迴路	一迴路		
防盜迴路	四迴路		

