

HUNDURE 感應式讀卡機



產品特色

- 反應快，干擾少，耗電量小，穩定度高。
- 多款不同設計，有按鍵，無按鍵及液晶顯示。
- 符合 ISO 14443-A 國際標準。
- 防拆機破壞偵測功能，強化系統設備安全。
- Watchdog 功能，確保讀卡機能維持正常運作。

產品規格 RS-485 L系列讀卡機



RCU



PXR-34



PXR-50



金屬外殼
PXR-70



觸摸按鍵
PXR-82



PXR-52



PXR-62



PXR-66



觸摸按鍵
PXR-92

實體按鍵
PXR-94

產品規格 RS-485 L系列讀卡機



型號	RCU	PXR-34	PXR-52	PXR-62	PXR-66	PXR-68	PXR-70	PXR-82	PXR-92	PXR-94	
	MSKL	MSKL	MSL / MSKL	MSL	MSL	MSL	MSL	MSL / MSKL		MSKL	
處理器	8 Bit									32 Bit	
讀卡格式	13.56 MHz (MIFARE [®] / MIFARE [®] DESFire)										
讀卡距離	3 公分 (max.)		3~5 公分 (max.)		3 公分 (max.)		2 公分 (max.)		3~5 公分 (max.)		
按鍵(MSKL)	16 Key (F1-F4, 0-9, CE, Enter)		12 Key (0-9, CE, Enter)		無			12 Key	13 Key	17 Key	
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)				門磁 x 1、開門按鈕 x 1		3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)				
輸出點	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 由外接的 ACU-30) -- RCU / PXR-34 / 52 ; 2 組擴充輸出 (由外接的 RLY-66) -- PXR-68 1 組電鎖輸出，2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30/90) -- PXR- 62 / 66 / 70 / 82 / 92 / 94										
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈										
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示	122 x 32 圖文型液晶顯示	無							128 x 64 圖文型液晶顯示器	
計時裝置	無										
音頻提示	蜂鳴器										
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID									在主機以按鍵設定 ID	
電源輸入	DC 12V / 1A										
消耗電流	300mA (max)		200mA (max)							500mA (max)	
通訊界面	RS-485										
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1										
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)										
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F		-10°C~ 55°C / 14°F~ 131°F							0°C~ 55°C	
體積	209 x 116 x 37	140 x 65 x 25	120 x 76 x 23	120 x 76 x 27	86 x 86 x 27	86 x 86 x 27	146 x 42 x 24	140 x 77 x 23	120 x 77 x 22	130 x 100 x 27	
重量(主機)	590g	130g	130g	143g	150g	150g	130g	130g	140g	340g	

產品規格 RS-485 感應式讀卡機



RCU



PXR-34



PXR-50



金屬外殼
PXR-70



觸摸按鍵
PXR-82



PXR-52



PXR-62



PXR-66



觸摸按鍵
PXR-92



觸摸按鍵
PXR-94

產品規格 RS-485 感應式讀卡機



型號	RCU MSK	PXR-34 MSK	PXR-50 MS	PXR-52 MS / MSK	PXR-62 MS	PXR-66 MS	PXR-70 MS	PXR-82 MS / MSK	PXR-92	PXR-94 MSK	
處理器	8 Bit									32 Bit	
讀卡格式	13.56 MHz (MIFARE® / MIFARE® DESFire)										
讀卡距離	3~5 公分(max.)	3 公分 (max.)		3~5 公分(max.)			3 公分(max.)	2 公分(max.)	3~5 公分 (max.)		
按鍵(MSK)	16 Key (F1-F4, 0-9, CE, Enter)		無	12 Key (0-9, CE, Enter)		無			12 Key (0-9, *, #)		16 Key
輸入點	1組數位偵測輸入(防拆機偵測)		無	1組數位偵測輸入(防拆機偵測)			無	1組數位偵測輸入(防拆機偵測)			
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈										
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示	122 x 32 圖文型液晶顯示	無							128 x 64 圖文型液晶顯示器	
計時裝置	無										
音頻提示	蜂鳴器										
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID									在主機以按鍵設定	
電源輸入	DC 12V / 1A										
消耗電流	300mA (max)		200mA (max)							500mA (max)	
通訊介面	RS-485										
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1										
工作溫度	0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F		-10°C~ 55°C / 14°F~ 131°F							0°C~55°C	
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)										
體積	209 x 116 x 37	140 x 65 x 25	95 x 44 x 16	120 x 76 x 23	120 x 76 x 27	86 x 86 x 27	146 x 42 x 24	140 x 77 x 23	120 x 77 x 22	130 x 100 x 27	
重量(主機)	590g	130g	130g	130g	143g	150g	130g	130g	140g	340g	

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1 ■ 零件包 X 1
 ■ 安裝固定板或底座 X 1


型號識別：

P X R - 5 2 M S K L



顏色：

RCU / PXR-34




鐵灰
(DG)

PXR-52



鐵灰
(DG)

PXR-62/66




鐵灰
& 銀色
(SG)




鐵灰
(DG)

PXR-70




金屬金
(GO)

PXR-82



亮白
(FIV) 亮黑
(FB)

PXR-92/94



黑
(BL)

讀卡機 訂購資訊